

kaira
Seasonal

PLUS




A++

KAIRA PLUS


Yeşil Teknolojiyle
Serinliğin Yeni Yüzü!

- » R-32 soğutucu akışkan ile **doğa dostu**
- » **Standart WI-FI** teknolojisi ile uzaktan erişim imkanı
- » **3 boyutlu hava üfleme** özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- » Temiz hava için **Super İonizer** ile negatif iyon teknolojisi sayesinde daha hijyenik yaşam alanları
- » **Gizli gösterge ekranı** sayesinde hem zarif hem modern bir tasarım
- » **Sezonsal inverter özelliği** ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- » **-15°C'ye kadar ısıtma** yapabilme özelliği ile yüksek performans
- » Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile **hızlı ısıtma - hızlı soğutma**




Standart Wi-Fi

Standart Wi-Fi özelliğiyle, telefon uygulaması üzerinden klimanızı her zaman ve her yerde kolayca kontrol edin.



3 Boyutlu Üfleme

Klimadaki kanatlar sağa-sola ve yukarı-aşağı hareket ederek serin havayı odanın her yerine yayar.



Super İyonizer Teknolojisi

Super İyonizer, negatif iyonlar göndererek havadaki kirleri yok eder ve içerideki havayı daha sağlıklı hale getirir.


		DTXR25KP DRXR25KP	DTXR35KP DRXR35KP	DTXR50KP DRXR50KP	DTXR71KP DRXR71KP	
Güç Beslemesi		Ph/V/Hz	220-240V/1Ph/50Hz			
Soğutma		BTU/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)
Soğutma - Güç Girişi		W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1.550 (140-2300)	2.600 (420-3.150)
Isıtma	Btu/h	BTU/h	10.000 (2800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)
Isıtma - Güç Girişi		W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
Sezonsal Soğutma Verimlilikleri	Tasarım Basıncı	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
	SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Enerji Sınıfı	A++				
Sezonsal Isıtma Verimlilikleri (Ortalama İklim)	Ptasarım	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
	SCOP	W/W	4,0			
	Enerji Sınıfı	A+				
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	54	55	56	59
İç Ünite	Ölçüler (G*D*Y)	mm	805x194x285		957x213x302	1.040x220x327
	Paketli Ölçüler (G*D*Y)	mm	870x270x365		1.035x295x385	1.120x405x315
	Net/Brüt Ağırlık	kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	55,5	56	59	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62	63	67	
Dış Ünite	Ölçüler (G*D*Y)	mm	720x270x495		805x330x554	890x342x673
	Paketli Ölçüler (G*D*Y)	mm	835x300x540		915x370x615	995x398x740
	Net/Brüt Ağırlık	kg	23,2/25,0		32,7/35,4	42,9/45,9
Soğutucu Akışkan	Tip	R32				
	GWP	675				
	Şarj Miktarı	Kg	0,55	1,08	1,42	
Tasarım Basıncı		MPa	4,3/1,7			
Borulama Mesafeleri	Sıvı / Gaz	mm(inch)	6,35mm(1/4in) /9,52mm(3/8in)		6,35mm(1/4in) /12,7mm(1/2in)	9,52mm(3/8in) /15,9mm(5/8in)
	Maksimum Borulama Limiti	m	25		30	50
	Maksimum Kot Farklı	m	10		20	25
Çalışma Sıcaklık Aralıkları	İç Ünite	°C	17~32/0~30			
	Dış Ünite	°C	-15~50/-15~30			




Düşük Sıcaklıkta Çalışma




Cold Catalyst Filtre



Otomatik Tekrar Başlama




Turbo Modu



Uyku Modu




24 Saat Zamanlayıcı



Otomatik Dikey Üfleme



Üfleme Kanatları Hafızası



Arıza Tanımlama

Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır.